



corrispondenza alla muratura del persistente muro di ponente, a linea dei due bracci di nuovo muro sporgenti ai lati di meridionale e tramontana, ergesi la Cappelletta, a cui giungesi mediante vialetto sistemato in spicciotto, lungo Metri 28.50, largo Metri 1.50. È in un arco di cotto, largo Metri 2.55, alta alla sommità Metri 4.15; suols in selciato e volta di cotto, fiancheggiata da spalle in cotto, intorcato a legne, larghe Metri 0.80, grosse Metri 0.30 con zoccol rivestito di granito, largo Metri 0.85, alto Metri 0.60, grosso Metri 0.32; terminato superiormente da corrispondente archivolto e da timpano con regoloni inondatura di cotto, opportunamente intonacato, il tutto coperto da tetto, in due pendenze formato con tegole piane alla Marsigliese sopra volta di cotto, chiodandosi dal mezzo della fronte croce in cornicione, alta Metri 0.50, sopra corrispondente base quadrata alto Metri 0.25.

Nell'interno di essa cappelletta covi altare colta mensa di cotto sopra gradino di cornicione con zoccol simile e tavola pavimenti di cornicione in diversi pezzi tra loro trattieneuti mediante chiodelle impiantate; covi inoltre immagine sacra dipinta sull'apposito specchio in stabilimento, rappresentante la sepoltura di Cristo. (esclusa dalla manutenzione).

Posteriormente ed in contiguità alla descritta Cappelletta covi la Camera mortuaria copianta rettangolare, di lunghezza Metri 14.00, larghezza Metri 3.00; chiusa lateralmente da muri in mattoni fatti alti fuori terra Metri 2.40 compreso il su-

2

superiore doppio d'arco, grosso Metro 0.25 in cui vi
sono due finestre di luce Metro 0.80 per Metro 1.20;
ed anteriormente da muro simile grosso Metro 0.40,
terminato superiormente a frontispizio ed a doppio
d'arco; essendo ivi aperto uscio d'ingresso in luce di
Metro 1.00 per Metro 2.00, con soglia, spalle e cap-
pello in bove, chiuso da portina in due imposte
con fusto d'asse legniato pechiva, fornata d'asse me-
caurica larice, munito di rampone interno e serratura
a due chiavi, ed in opera verniciato = scolo in ghiaja con-
mend il sito del tavolo, di cui in seguito, di
Metro 1.30 per Metro 0.60 = pareti interne ed esterne
debitamente verniciate, compreso la parete corri-
spondente alla capuletta = Tetto in due piovanti for-
mato di due banchine di squadratura larice di
Metro 0.15 per Metro 0.20, colmo simile, superiore
travolto in pianelloni di Piaves in opera sopra
travotti pechiva a quattro fili, e superiori tegole
piave alla Massigliese, ivi assicurate mediante
stracci di matita = Due finestre, l'una a mezzogiorno,
e l'altra a tramontana, compita da fornata di
sei trondini verticali e tre orizzontali e delle reggie
sotto e sopra; aggiuntavi la corrispondente rete di filo
ferro; il tutto debitamente verniciato. —

Nel mezzo della camera mortuaria sorge
un massiccio in cotto distinto a sorreggere una
tavola rettangola di pietra Saltria o tavolo per
le autopsie, di lunghezza Metro 1.80, larghezza
Metro 0.90, spessore Metro 0.12 arrotondata agli
angoli, opportunamente lavorata ad uso e livigata



alle faccie viste, in opera all'altezza di Metri 0,90 dal pavimento, avente l'opportuno foro circolare verso un suo estremo, a cui corrisponde inferiormente condotto in cotto, che attraversando il masticeato ivi sottoposto ed il pavimento della camera, immette le materie liquide in un pozzetto a fondo perditte di Metri 0,50 in quadro, profondo Metri 1,20, scavato esternamente alla camera dal lato di ponente rivestito in muro grosso Metri 0,25 opportunamente chiuso alla superficie da lastre di vico con superiore selciato. Esso masticeato misura la fuga di Metri 1,30, larghezza di Metri 0,60 e l'altezza di Metri 1,20, che riduca a Metri 0,90 misurato sopra il suolo; e debitamente intasocato.

Adossate alla merzaria del muro di ponente ergesi cellulario di dieci ordini orizzontali per altrettanti verticali, in tutto n. 100 (cento), fra celle di cotto di larghezza m. 0,75, grosse m. 0,15 tonacato in cotto; copertura tre cambi formata di sei file di tavole di lunghezza m. 1,40 con colmo simile, cui vertici si corrispondono piccole croci, ed al piede quattro emetti pure di bevola della stessa lunghezza per feo delle pluviali.

Internamente ed esternamente al limitero, in contiguita ai muri, covi benchina in selciato ad alquanto acclive verso i muri stessi.

In corrispondenza all'asse longitudinale ed al perimetro della Cappella coll'annessa camera mortuaria trovasi praticato il Viatico, sistemato in minuto ghiajotto di larghezza Metri 1,50 che aumenta a Metri 2,00 in corrispondenza all'ingresso dalle fronti della Cappella e della camera mortuaria.

Esternamente al limitero dal lato di levante covi piazzaleto, il cui piano orizzontale limitarsi alla larghezza di Metri 1,60, misurato dalla fronte, nel resto discendente a scarpa verso la destra Comasina e l'Arco abrucciano in complesso tutta la partita di levante

4
del manufatto per la larghezza di Metri 6.50, in
lunghezza di Metri 24.50, oltre la corrispondente
ripa discendente fino all'orizzonte campastro posto
a metri in larghezza di detto Metri 0.05, con se-
ciatura in ciottoli spandovi l'asura della detta
alla superficie piazze e ingressi al cimitero
una scalinata costituita di dieci gradini colla
pedata sistemata in ciottolini di grossizza non
maggiore di Metri 0.03. Trattamenti nell'alzata di
frontalini di bove di lunghezza Metri 2.50,
ciascuno in tre pezzi, altezza Metri 0.30 e
spessa Metri 0.05.

Sull'asse dell'angoscioso piazzetta alla
quattro alberi di platano alla steccata
di pino, disposti parallelamente alla facciata del
cimitero, con uguale distanza fra loro.

XXXII = Cimitero Comunale, detto di Casina Brusca

Percorso la strada secondaria descritta al
n. XXI giungesi a questo cimitero retto ivi di fronte

Esso ha la figura di un rettangolo limitato
da muri di cinta, i cui due lati maggiori di
retti dal levante a ponente misurano ciascuno
lunghezza di Metri 17.10, e gli altri due lati minori
misurano ciascuno Metri 12.00,
cui muri sono in mattoni forti e ciottoli
hanno l'altezza di Metri 2.25 misurato
dall'esterno lancia al superiore dado
coronamento compasso, e lo spessore uniforme
di 4.50 compreso l'interno. Il muro



di tramontano, stante l'attuale suo strapiombo, è sostenuto esternamente da tre piedritti ivi appoggiati, ciascuno di lunghezza Metri 1.10 altezza compresa il fondamento Metri 2.60, spessore ragguagliato Metri 0.25, costrutti in muratura di massami forti.

La copertura dei detti muri è in tegole disposte in un sol piovante verso l'esterno assicurata con calce sporgenti Metri 0.10 dal sottoposto dando d'ambo le parti; sovrastata da covellata di ciottoli a secco larga alla base Metri 0.30 ed alta Metri 0.15, debilmente ripulata.

olla merceria del lato di levante e di fronte all'indicata strada d'accesso vi corrisponde l'apertura d'ingresso, larga Metri 1.80 con soglia di granito lunga Metri 2.00 compresa la parte in muro, di grossezza Metri 0.15 e larghi Metri 0.65, fiancheggiati da due pilastri di cotto alti fuori terra Metri 2.65 aventi al piede uno zoccolo alto Metri 0.60, sporgente Metri 0.25, ed alla sommità una cornice alta Metri 0.15 formata da un listello con superiore ovolo, coperti superiormente da due tavole di granito, ciascuno di Metri 0.87 in quadro, di spessore Metri 0.10, lavorata a spigoli retti, colla faccia superiore a punta di diamante e con sottoposto gonfiatojo.

L'apertura d'ingresso trovata munita da cancello di ferro in due imposte formate come segue. - In contatto dei pilastri elevansi le due

6
Lateral: piantane di quadro perfetto, alte Metri 2.20
grosse Metri 0.21 girvoli alle estremità superiori
mediante occhi di ferro in muro, essendo alle estre-
mità inferiori girvoli nelle corrispondenti capsule esca-
vate nella soglia; le piantane intermedie corrispon-
denti alla mezzana dell'apertura sono di quadro per-
fetto, alte ciascuna Metri 2.00, larghe Metri 0.02
grosse Metri 0.008; queste ultime sono coperte an-
teriormente e posteriormente da due reggie di ferro, la
quale Metri 0.04, grosse Metri 0.003, ed alte quan-
to le piantane medesime, costituenti il battente alle
porte del cancello. Le dette quattro piantane sono
fra loro collegate mediante cinque traversi orizzon-
tali di reggia per ciascuna imposta, di lunghez-
za pari alle lunghezze delle imposte stesse; la
quale Metri 0.021 e dello spessore di Metri 0.008; due
di questi traversi poi sono collegati alle estremità
inferiore e superiore del cancello a compimento
del contorno, e gli altri intermedj sono opportuna-
mente ripartiti ed assicurati alle loro estremità
alle lateral: piantane. Dieci aste verticali di qua-
dro perfetto, alte Metri 2.20; grosse Metri 0.010 sono dis-
tribuite egualmente in cinque per ciascuna im-
posta, a compimento del vano esistente fra le quat-
te descritte piantane. Nella parte inferiore di esse
e precisamente negli spazi intermedj fra le pian-
tane le aste suddette s'innalzano, oltre
dieci aste minori di quadro perfetto, alte Metri 0.70
grosse Metri 0.010 terminate a punto in sommità
mentre al piede sono ribadite, come le altre, alle



inferiori reggie di ferro orizzontali. Lungo la reggia formante battente sull' imposta destra, sopra verticalmente il catenaccio di quadro perfetto, ad uso di spagnoletta, lungo Metri 1.80, grosso Metri 0,015 ivi assicurato mediante sei occhioni e munito di traversetti di ferro, i quali coll'abrarsi del catenaccio chiudono in due corrispondenti unioni di ferro assicurato con piombo nella accennata soglia di vias. Eppoi catenaccio e attrasi munito di una serratura con due chiavi e manetta di ferro.

Superiormente al descritto cancello covi spranga di ferro assicurata a suoi estremi nei laterali pilastri, di larghezza Metri 0.032, grossa Metri 0,012, dalla quale spranga si elevano sulle precise direzioni delle dieci aste verticali del cancello altrettanti gruppi di spine, o punte di ferro, ciascuna costituito di cinque punte di tondinella, lunghe ciascuna Metri 0.15, grosse alla base Metri 0.01, imperniate e ribadite nella detta spranga trasversale.

Nello stesso muro di levante lateralmente alla detta apertura d'ingresso sono due finestre rettangolari, in luce ciascuna di Metri 0.82 x Metri 0.70 collo squarcio verso l'esterno parapetto di colto alto Metri 0.70 sul sottoposto infrapetto gradino, grosso Metri 0.25 con superiore scapo di bove lungo Metri 1.00 lungo Metri 0.28 grosso Metri 0.04 con tondina sporgente Metri 0.05 verso l'esterno; munito ciascuna da ferriata composta di due tondini verticali e quattro orizzontali, grossi Metri 0.015, con reggia di ferro al piede di Metri 0,035 per

Metri 0,004, lungo quanto la larghezza della luce
 e fondo le altre estremità dei fondini, tanto lateralmente
 che superiormente, internate nella grosseria del
 muro. Ornamente poi esse finestre hanno al
 piede un gradino internato nella grosseria de
 detto muro, consistente in una lastra di beola
 lunga Metri 1.18, larga Metri 0.30 e fondo quello
 della finestra a sinistra grossa Metri 0.05 e lavora-
 ta con lancia sporgente Metri 0.05, e l'altra della
 finestra a destra grossa Metri 0.07 lavorata a spigoli
 retti.

Nella semilunghezza del muro di ponente,
 di fronte alla descritta apertura d'ingresso, elevasi
 la prospettiva lunga in complesso Metri 2.33, e alla
 fuori terra Metri 2.80. Questa esca di due piedritti
 laterali in cotto, alti quanto la prospettiva, larghi
 sulla fronte Metri 0.27 grossi Metri 0.69 e spor-
 genti Metri 0.25 dal muro di cinta. All'altezza
 di Metri 2.10 dei detti piedritti s'innalza l'archivol-
 to pure di cotto conformato a curva circolare avente
 la corda di Metri 1.79 e la scatta di Metri 0.40 di gros-
 seria eguale a quella dei laterali piedritti, altezza
 Metri 0.30 in corrispondenza della semicirconferenza, e
 Metri 0.70 all'imposta, per modo che il detto arco
 si eleva sino ad equiparare l'altezza dei piedritti
 stessi, al piede della stessa prospettiva nello spazio
 interposto ai suddetti piedritti cavi gradino incassa-
 to in muro costituito da un basamento di cotto
 alto Metri 0.25 con superiore lastra di un pezzo
 di beola di lunghezza Metri 1.79, larghezza Metri 0.175

grossa Metri 0,55 con fondina sporgente Metri 0,025.
 Nello spazio contornato dai detti piedritti, volto e gradi-
 no vi è costruito nel muro la nicchia o specchio
 ribassato Metri 0,15 dalla fronte dell' archivolto e
 piedritti verso il fimiters. Superiormente la prospet-
 tiva è immediatamente coperta da tegole pioventi
 all'esterno assicurata in calce. = Essa prospettiva
 è riboccata e stabilita all'ingiro, e sulla fran-
 te di fondo vi è una dipinta a fresco di soggetto
 sacro, escluso dal contratto d'appalto.

Nell'interno del fimiters, e precisamen-
 te in angolo di levante e mezzogiorno avvi piccolo
 portico di ripostiglio, di figura rettangolare, di
 lunghezza Metri 3,10 misurata esternamente
 da levante a ponente, in larghezza di Metri 2,15
 misurata da tramontana a mezzodi, pure
 esternamente, chiuso ai lati di levante e mezzodi
 dallo stesso muro di cinta ed a tramontana da
 muro lungo Metri 3,10 alto Metri 3,60, grosso
 Metri 0,35 in mattoni e ciottoli, ed intonacato
 come sopra con risvolto sul lato di ponente e di
 altro Metri 0,45 misurata internamente; esendosi
 fra quest'ultimo e la contigua cinta di mezzogiorno
 apertura nuda larga Metri 1,35 alta fino alla
 banchina del superiore tetto = Quasi in argilla battuta =
 Tetto in un piovente inclinato verso l'interno di
 lunghezza Metri 3,20, in larghezza di Metri 2,25 mi-
 surata in pendenza formata di una banchina di
 rovere lunga Metri 3,20, e grossa Metri 0,17 in qua-
 dro sul muro di tramontana; sei travetti specchia

di varia grossezza appoggiate alla detta ban-
china ed al muro di mezzogiorno, cotichette
simili, e copertura in tegole.

Lungo il perimetro interno del fin-
tero rivore un vialetto incastonato in ghiaja
largo Metri 0.60 alquanto declive verso l'in-
terno. In corrispondenza poi alla muratura
del finitiero cavi altro vialetto, che dall'aper-
tura d'ingresso mette alla prospettiva, dispo-
sto a colons in larghezza di Metri 2.00 ma-
tenuto come sopra; spandovi al suo principio
spazio ad arco circolare colla corda di
Metri 5.00 e la sagitta di Metri 1.50.

Lungo il perimetro esterno del fin-
tero cavi banchina in schiavo di larghezza
Metri 0.50 alquanto declive verso il circo-
stante fondo e piazzatello.

Fuori esternamente a difesa dell'angolo
di levante murodi trovansi impiantato contro
il muro uno scanarvato di granito, di for-
ma cilindrica del diametro di Metri 0.24
terminato a calotta sferica, alto fuori terra
Metri 0.50.

Le opere in ferro retro descritte, oltre
no il cancello colla superiore spranga e
gruppi in ferro, non che le ferrate alle
due finestre, sono verniciate in nero con
bianca ad olio.

Cant. Longano
Ing.