

a meridio, terminando all'incontro di un successivo tronco di strada appartenente al comune di Busano. Il carreggiabile è sistemato in ghiaja, di larghezza varia, avendo colmo colla scatola di  $\frac{1}{2} \text{ m}$ , fiancheggiato, come in seguito, da cunette sciaciate e da colatori. La pendenza longitudinale è da nord a sud, e le ondate rate nei laterali colatori vengono in parte assorbito dai colatori stessi ed in parte scaricate nei colatori della successiva tratta di strada in territorio di Busano. Dividesi nelle seguenti tratta:

Tratta 1<sup>a</sup> di Metri ~~118,00~~<sup>95,00</sup>. - Si inizia in un rettilineo al termine del muro di cinta Piboldi a sinistra. Il carreggiabile misura la larghezza di Metri 5,00, fiancheggiato a destra da cunetta sciacata larga Metri 1,00 compreso il rivestimento della contingua bancina, con al di là ripida ascendente ai fatti Piboldi rivestita in sciacato lasciata, e a sinistra da altra cunetta simile larga Metri 0,80, con al di là muro di cinto Piboldi, spandosi fra metri 0,80 spazio triangolare ovato il vertice ~~depuis~~ Metri 45,00 sul perimetro di questa tratta, e la base di larghezza Metri 2,00 al termine della stessa.

A delimitazione dell'annidotto spazio triangolare a sinistra sono:

Al Ordine N. 12 = colonette di granito impiantate sul ciglio esterno della cunetta a sinistra, alte fuori terra Metri 0,70, col diametro di Metri 0,25, terminate a calotta sferica.

12

Al termine di questa tratta così:

2) Cambino sul colatore destro per andare ai fondi ~~Girata~~ e  
de Capitani, di lunghezza Metri 2.75 in luce  
di Metri 0.40 in quadro; spalle in cotto, fondo  
selciato e coperto di lastre in vivo.

Tratta 2<sup>a</sup> di Metri 100,00. Arriva alla diramazione a destra  
della strada vicinale, detta di S. Michele; col  
carreggiabile largo in principio Metri 5,30, ed in  
fine Metri 5,00 = Corre in un rettilineo sulla  
direzione del precedente, fiancheggiato a destra da  
colatore largo Metri 0,80 in continuazione a quella  
della precedente tratta ed in seguito da un colatore  
come a destra.

Al termine di questa tratta così:

3) Cambino sul colatore destro & la ivi diramante vicinale del S. Michele, di lunghezza Metri 46,80;  
in luce di Metri 0,47 x 0,40; spalle in cotto,  
fondo in selciato, coperto in lastre rustiche di  
bovola; due cappelli di scizzo all'imbocco obba-  
ce, ciascuno di lunghezza Metri 0,92, larghezza  
Metri 0,20 grossezza 0,17; quattro alette di  
accoppiamento in cotto arcuate al lato  
estremo.

Tratta 3<sup>a</sup> di Metri 180,00. Arriva ove a sinistra diramasi  
la strada vicinale, detta Strà Botteo.  
Inizialmente con breve curva piegante a sinistra  
in accordo al precedente rettilineo, a cui succede  
un tronco rettilineo; col carreggiabile largo Metri  
5,00 fiancheggiato da colatori laterali, di  
cui quello a sinistra largo in buca Metri 0,60 e

quello a destra Metri 0.75.

In principio di questa stratta trovasi:

b) Cambiato sul colatore sinistro per accesso ai fondi De Capitani, di lunghezza Metri 4.50, in luce di Metri 0.45 X 0.35; spalle in cotto, fondo in selciato, coperto in lastre di levola, cappello di serizzo all'imbocco e sbocco sostenuto da alette simili.

Al termine di questa stratta trovasi altro:

~~b)~~ Cambiato sul colatore sinistro per la via diramante vicinale Piai-Bottex, di lunghezza Metri 4.40, in luce di Metri 0.45 X 0.45; spalle in cotto, fondo in selciato coperto in lastre rustiche di levola, due cappelli serizzo di Metri 0.80 f 0.20 in quadro; quattro alette di muro lunghe Metri 0.50 foggiate ad arco.

Qui di contro trovasi altro:

c) Cambiato sul colatore destro per accesso ai fondi Gaspatti e Riboldi, di lunghezza Metri 3.95, in luce di Metri 0.40 in quadro e nel resto come il precedente alla lettera b).

Tratta d<sup>a</sup> di Metri 25,00 = Arriver al termine di questa strada all'incontro del successivo tronco in comune di Cusano, precisamente ove trovasi impiantato il termine territoriale sul ciglio esterno del colatore sinistro mantenuto dal comune stesso = Essere in un rettilineo sulla direzione della precedente, colla larghezza di Metri 5.00, oltre i due colatori laterali cadauno largo Metri 0.75, gli ultimi Metri 100.00 la strada trovasi disposta

a scarpa verso l'inferiore antico fondo Piboldi.

A Metri 24.00 dal principio di questa strada si trovati:

d) Tombino sul colatore sinistro d'acesso ai fondi Piboldi di larghezza Metri 3.00 in luce di Metri 0.40 in quadro, e nel resto come l'ultimo descritto.

Al termine di questa strada trovati altri

e) Tombino sul colatore destro per la via diamante strada vicinale, detta Bovatero, od Alessandrina, di larghezza Metri 3.00, in luce di Metri 0.40 in quadro, a spalle di cota, voltino simile, cappelle ed ab come i già descritti.

Lungo le quattro strade trovansi impiantati sui cigli esterni dei colatori a delimitazione della proprietà stradale.

f) Cinque coppie di termini stradali, in granito, in tutto simili a quelli descritti al progr. N. 85. X

VIII - Strada detta Viciopia, da Paderno alla prov.<sup>le</sup> Comasina, lunghezza 1.600 m. fuga Metri 0.000 770. 00

Principio questa strada ~~dal~~ <sup>al termine</sup> ~~via~~ <sup>via</sup> ~~comune~~ <sup>comune</sup> del caruggiabile dell'infabbricato ~~Antonelliana~~, ~~che~~ <sup>alt.</sup> ~~termina~~ la via Comasina ~~che~~ <sup>che</sup> ~~corre~~ <sup>al</sup> ~~verso~~ <sup>verso</sup> ~~la~~ <sup>verso</sup> ferrovia Nord Milano, e termina al l'incontro della strada Provinciale Comasina.

Il caruggiabile, ~~tranne~~ <sup>tranne</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> più ~~lungo~~ <sup>lungo</sup> tratto al principio è sistemato in ghiaia; è conformato a valle, sulle larghezze e pendenze indicate nelle varie

tratte di cui in seguito:

~~Tratta 1<sup>a</sup> di Metri 5,50 - Corrisponde alla semilunghezza del carreggiabile del Ponte; in un sol piano sciolto, declina verso la seguente tratta, di larghezza Metri 4,20 misurata fra i parapetti.~~

~~Tratta 2<sup>a</sup> di Metri 62,00 - Dava all'inizio del passo a livello della ferrovia, col carreggiabile sistemato in sciolto per tratto di Metri 1,50 in principio, in larghezza ragguaglia di Metri 5,80; e nel resto in ghiaja colla larghezza ragguaglia di Metri 7,50 piano seggiato a sinistra da fosso colatore largo in bassa Metri 2,00 profondo Metri 1,50 avendo fondo in sciolto largo Metri 0,50 con scarpa pure in sciolto per primi Metri 15,00 in larghezza ragguaglia di Metri 1,60; ed a destra da cunettone pure sciolto di lunghezza di Metri 1,50, ocui si vede l'imboccatura dell'ivi dicimento strada d'acqua alto Stazione, sopradescritta. La pendenza longitudinale è da ponente a levante, scendendosi le acque al torrente Sevess.~~

Sul ciglio sinistro sul tratto di Metri 15,00 in principio sono impiantate:

101-Sette = P.<sup>g</sup> Paracani di granito alti fuori terra Metri 0,70, del diametro di Metri 0,27. Terminanti a calotta sferica, assicurati in terra mediante muratura di calcestruzzo.

In corrispondenza alla fronte del nuovo carreggiato Bosse a sinistra così:

2<sup>a</sup>) Combinatura sul fosso colatore, di lunghezza Metri 20,30, in altezza di 0,50 X 0,70, a spalle di cotto, e copertura

*in vivo.*

Sui di contro, sul prolungamento del canale  
verso dell'infasciata strada alla Stazione, o  
Metri 55.00 del principio di questa strada evo-

102 - Cunino sotto attraversante la strada, di lunghezza Metri  
12.00, in fine di Metri 0.40 per Metri 0.40, e  
spalle di cotto fondo in selciato aperto da lastre di  
viro; destinato a trasmettere le acque del canale  
destro della detta strada alla Stazione nel fosso  
canalare a sinistra di questa strada, per indi con-  
vegnarle al torrente Seveso;

Trattor 3.<sup>a</sup> di Metri q. 50 = Comprende il passaggio a livello  
della ferrovia corrispondente alla larghezza della su-  
scita stabile determinata dai corpisaldi. È mani-  
tuta dalla ferrovia stessa, unitamente al tombolo  
sul canale sinistro.

Trattor 4.<sup>a</sup> di Metri 18.50 = Arriva all'angolo sporgente del  
muro di cinta Magrath al suo principio; col canale  
giabik longitudinalmente deluso verso ponente,  
di lunghezza Metri 6.00 in principio e Metri 9.  
in fine; fiancheggiato a sinistra dal fosso ca-  
nale, avendo in principio la larghezza di Metri  
2.00 in fondo, e la profondità di Metri 1.50  
ed in fine la larghezza di Metri 1.20 collo  
profondità di Metri 0.70, sempre col fondo in  
selciato largo Metri 0.50; ed a destra dalla ca-  
pellata della ferrovia indi dall'imbarco  
della vicinale Arborina, e poscia dal caseggio  
to della Città Giussani Pisig. ad in-  
termedio spazio in selciato lastrato, estendentesi

Fondazione  
Magrath

sino all'angolo sporgente del muro di cinta Magretti.

A Metri 20.50, dal principio di questa tratta corri:

103. Tambino sotto attraversante la strada, di lunghezza Metri 9.00, in linea di Metri 0.45 per Metri 0.50, a spalle di cotto grosse Metri 0.25, terminato all'interno da rivestimento simile a scarpa larga Metri 0.35; fondo in selciato e copertura in lastre di vico; destinato a tradurre le acque del colatore destro nel fosso a sinistra.

Quattro M. di Metri 1911.50. Ovvio in tre rettilinei al termine del muro di cinta Magretti a destra; col carreggiabile lievemente in discesa per primi Metri 25.50 verso sofficiente e nel resto verso levante, svariando le acque a mezzo del colatore a sinistra nel torrente Secco; di larghezza in principio di Metri 9.50 da quale dopo Metri 25.50 riducesi a Metri 5.75, fiancheggiato a sinistra da colatore largo in principio Metri 1.20 ed in fine Metri 0.80, collocato profondamente media di Metri 0.50; ed a destra da cunetta selciata larga Metri 0.75 declinata verso l'imbocco dell'infrastrutto tambino; dopo la successiva fuga di altri Metri 135.00, la sua larghezza riducesi a Metri 5.00, quale si conserva per tutto la rimanente fuga di Metri 34.00, sempre fiancheggiato a sinistra da colatore lungo Metri 0.60 profondo Metri 0.30, ed a destra da cunetta selciata come sopra.

220

10.	-
18.	-
195	
600	
<hr/>	
850	3
76	
<hr/>	
92	
<hr/>	
Z	

Al Metri 25,50 dal principio essi: —

- 104 - Combinò sotto attraversante la strada, di lunghezza Metri 6,50, in luce di Metri 0,40 X 3,50, a spalle di cotto, fondo in selciato copertura in lastre di levola corrispondendo al suo imbocco lastre di granito o pietra blu lunghe coperto da spicci bisticchetti di Metri 0,80 X 0,70 grossa Metri 0,10 larg. 1,20 X 0,70 ed al suo sbocco spallette simili cadama di Metri 0,60 X 3,20 in quadro, con superiore cappelli di Metri 1,00 largo Metri 0,50 e grossa Metri 0,15 quale serva a trarrire le acque della cunetta della strada nel colatore sinistro. —

Tiri di seguito:

- 105 - Combinò sul colatore sinistro per la via diamonteria della vicinale detta delle Pignette di lunghezza Metri 4,90 in luce di 3,40 in quadro; a spalle, fondo e copertura come il precedente, terminato alle estremità da due cappelli di serizzo lunghi circa 0,70 larghi Metri 0,35 con spallette di ausempagno simili alle Metri 0,45, larghe Metri 0,10 grosse Metri 0,12. —

Dopo altri Metri 75,00 trovarsi: —

- b) Combinò sul colatore sinistro per anche al fondo Garlini di lunghezza Metri 35,00, a spalle di cotto, fondo selciato, coperto di vico. —


Dopo altri Metri 10,00 trovarsi: —

- 106 - Combinò sul colatore sinistro di cui diamonteria strada a cui segue 107 - Combinò sotto vicinale detta del Pilastrello di lunghezza Metri 4,60, in luce di Metri 0,50 f. Metri 0,40 e larghe Metri 0,35 so intutto nel resto come quello rispetto al precedente numero lunga 1m 60 Tratta 6.<sup>a</sup> di Metri 50,00 = Arrivo all'incontro della Pro-

vinuale Comasina; col correggiabile avente la fundura longitudinale pel primo tratto di Metri 400.00 da ponente a levante scaricandosi le aquae verso le difette tratte e pel residuo tratto di Metri 110.00 è pendente verso ponente, defluendo le aquae nel colatore della Comasina; di lunghezza Metri 5.00, fiancheggiata da colatori larghi in bocca Metri 0.60 e profondi in raggua glio Metr 0.25

Sul ciglio esterno del colatore destro al termine di questa strada trovansi impiantati:

- 107<sup>o</sup>- Indicatore stradale di granito bianco, alto fuori Metr. 1.10 largo cm Metri 0.40, grossis Metri 0.20, armato in sommità, portante incisor di ammonite la seguente iscrizione:



Il delimitazione della proprietà strada fanno:

- 107<sup>bis</sup>- Rodici, M 120 copiati; o termini fissati, com i più desirabili.

Allo sbocco di questa strada sulla Comasina esiste:

- 108- Ponticello sul colatore di levante della Comasina, di lunghezza Metri 6.00 in luce di Metri 0.45 in quadro, con spalle di cotto, terminante all'imbocco e sbocco in quattro quadranti di circa sporguen-

29

ti Metri 0. 32 d'ambas le parti = fondo in selciato, coperto di lastre rustiche di granito con anche travi simile.

## IX. Strada dalla Battilocca al confine di Cassina Nuova lunga Metri 260.00

Giunti sulla Provinciale Comasina dalla predescritta strada Vimperia, percorrendo verso tramontana la tratta di metri 100.00 circa, trovasi a sinistra l'abitato della Cassina Battilocca passato la quale, girando dal lato di ponente la strada menzionata al confine di Cassina Nuova mediante l'infraesposto tombino. — Corre da levante a ponente lambendo dapprima la fronte di tramontana della villa Cassina e continuando poscia fra i fondi laterali. — Il carreggiabile è tutto situato in ghiaja, la larghezza varia come in seguito la livellata è regolarmente ascendente, così che le acque dei laterali colatori vanno a scarciarsi nel colatore provvisorio. — La sezione trasversale è come nelle precedenti strade esterne a colmo, e dividersi nelle seguenti due tratte:

Tratta 1.<sup>a</sup> di Metri 145.00 = Corre fra i territori di Paderno a sinistra e di Pugnans a destra sino all'incontro dell'infraesposto termine territoriale - Pugnans - Cassina Nuova = ha larghezza del carreggiabile di Metri 4.00 in principio che aumenta a Metri 5,50 al termine della tratta oltre i due laterali colatori di Metri 0.60.

Sulla fronte di levante del casotto a

G. Sartori - Longo  
Bollate