

11

entrambi a spalle di cotto, fondo in selciato e coperto da lastre in viva.

X 123 Combino aggiugente per accesso al fondo Pomiceti, già Prado, di lunghezza Metri 3.00 in luce ~~metri~~ Kettneras ~~metri~~ ~~metri~~ descritti di 0^m.50 ~~0^m.60~~.

X 124 Combino successivo d'accesso ai fondi Manzi, di lunghezza Metri 3.30, in luce di Metri 0.50 per Metri 0.30 e nel resto come sopra.

In corrispondenza dell'ivi dicamente strada vicinale, detta della Comune, a Metri 16.00 dal termine di questa strada evi altri:

X 124 Combino di lunghezza Metri 5.50, in luce di Metri 0.50 per 0^m.30, a spalle in cotto, fondo in selciato e coperto in lastre rustiche di buola, cappello in granito alla estremità, cadavero lungo Metri 0.75, largo e grosso Metri 0.15, e quattro alette di accompagnamento in cotto.

A delimitazione della lunghezza stradale sono impiantati al piede delle ripide colline, a Metri 44.40 dal principio di questa strada:

X 125 Due termini stradali, o capisaldi, in granito, di forma e dimensioni, come quelli descritti dall'art. 85. (In precedenza)

A metri 45.00 pure dal principio di questa strada al piede della ripa sinistro evi:

X 126 Termino territoriale in granito di forma parallelepipedica terminata a piramide, alto fuori terra Metri 0.75, grosso Metri 0.25 in quadro, portante inciso sulle facce verso strada, verso mare di

12

tramontana, rispettivamente le iniziali:
T. T.
D (Dugnano) - I (Incirano)

XII. Strada da Incirano al confine di Nova

Fuga Metri 1640, 00

Nuova dall' antica strada dell' albergo d' Incirano alla sponda della Via Vallofina descritta alla lettera N, corre in direzione del ponente a levante, in tre rettilini corrispondenti alle seguenti tre tratti recordati di uno parabolico, e termina allo scindungherzo di un avvocato promisso col comune di Pova. È sistemata in ghiaja.

Tratta 1^a di Metri 410, 00 = Arriva al termine del primo rettilino, ove la strada devia leggermente a sinistra col carreggiabile largo in principio Metri 5, 00 ed in fine Metri 4, 80, conformato a colmo sulla scelta di 5, 20, fiancheggiato da due colatori di larghezza in sommità Metri 0, 60, profondi Metri 0, 25, colle rive asciutte a metà scarpa = La pendenza longitudinale è da levante a ponente.

A Metri 33, 00, inti a Metri 300, 00 circa dal principio di questa strada trovansi:

Vedasi sopra 1^o Due vasche per riello delle pluviali, l'una a destra e l'altra a sinistra nei fondi Magatti, entrambi a fondo e sponde pietrose, di Metri 3, 60 in quadrato misurate suprammiste, profonde in ragguaglio di Metri 1, 00 colle rive disposte a metà scarpa, e avendo la distanza di Metri 1, 20 dalla strada:

dese ricevono le pluviali dei rispettivi colatori mediane
de due tratti di tombinatura, ciascuna lunga Metri 1.20, colle spalle e voltini di cotto, frontale di ferro
la con imbocco di Metri 0.50 in quattro.

Dopo altri Metri 35.00 così:

(2) Comincia sul colatore destro \neq accesso ai fondi Magratti, di
lunghezza Metri 3.00 in luce di Metri 2.45 per
Metri 0.30 formata con spalle di cotto e voltino simile.

Dopo altri Metri 30.00, indi dopo altri
Metri 02.00 sono:

(3) Due tombini sul colatore sinistro, il primo \neq accesso ai
fondi Magratti, l'altro \neq accesso ai fondi Boldi:
entrambi come il precedente descritto.

Tratta 2.^a di Metri 300.00 = Arriva al termine del secondo
rettilineo ove diramasi a sinistra la strada com-
presa, l'insinuata il sentiero; col camminabile
di larghezza Metri 0.80, conformato a colmo e pian-
cheggiato da due colatori in tutto uguali a quelli
della precedente tratta; sotto regolare pendice longitudi-
nale da ponente a levante.

Dopo i primi Metri 45.00 così:

(1) Comincia sul colatore sinistro \neq accesso ai fondi Garganti-
ni, di lunghezza Metri 4.30 e nel resto come i
sopra descritti.

Dopo altri Metri 24.00 indi dopo altri Metri
111.00 sono altri:

(4) Due tombini sul colatore destro \neq accesso il primo ai fondi
Magratti, l'altro ai fondi Garantini, in tutto don-
tico ai precedenti descritti.

Dopo altri Metri 12.00 sono altri:

14
cf. Cambio simile sul colatore sinistro & accesso al fondo long.
Successivamente dopo altri Metri 74.00 indi dopo
altri Metri 16.00 sono:

Nel tratto 128 Due vasche per ricevuto delle pluviali, a fondo e sponde
perdute, la prima a destra nel fondo Magretti,
l'altra a sinistra nel fondo Longhi; si figura
quadrilatero delle dimensioni di Metri 8.00 &
Metri 6.00 in ragguaglio, profundi Metri 1.00 circa
sotto il ciglio della strada, colle sponde discendenti
a muretto scarpa, avanti l'intermedia distanza
di Metri 7.50, misurata dalle sponde più vicine
ai rispettivi colatori, dei cui ricevuti le pluviali
mediante due tombini, lungo cediamo Metri 1.50
formato come quelle descritte nella precedente tratta.

Tratta 3.a di Metri 930, II = Continua alla similitudine
del tramo preceduto col Comune di Cova
sotto una sol regolare biellella perduta da levare
a ponente, in modo che le acque discendano nelle
ultime descritte vasche, col carreggiabile della lar-
ghiera di Metri 6.80 compresa le laterali banch-
ine, formato a colmo come sopra, fiancheggiata
da due colatori, larghi in sommità Metri 0.6
profondi Metri 0.30 colle sponde inclinate a mur-
scarpa.

Al principio di questa tratta trovasi:

129 = Cambio sul colatore sinistro all'imbocco della via de
marcesi stradella campesina detta il Sentiero
lungo Metri 9.00 di luce Metri 0.50 per Metri 0.0
con spalle di cotto, coperta di terra con muri
d'ala all'imbocco e sbocco.

Tre di contro trovati: _____

g) Tombini sul colatore destro per accesso ai fondi Magretti, in tutto simile ai descritti. _____

Dopo Metri 236 sono altri: _____

g) Tombini sul colatore sinistro per accesso ai fondi Manzi di lunghezza Metr. 3.00, in luce di Metri 0.50 e Metr. 0.35, con spalle e voltino in cotto, frontale di vico. _____

Dopo altri Metri 55,00; indi dopo altri Me-
tri 151 sono altri: _____

h) Due tombini sul colatore destro per accesso ai fondi Gargan-
tini, in tutto simili al precedente. _____

Dopo altri Metri 17,00 indi dopo altri Metri 138,00
sono altri: _____

k) Due tombini sul colatore sinistro il primo per accesso ai fondi
Manzi, l'altro per accesso ai fondi Gargantini. —

Ad identificazione della lunghezza strada
le nelle tre descritte tratta sono: _____

XII- 130. Punti - N. 20= Cernini stradali di granito, di forma e
dimensioni e colle indicazioni identiche a quelli
descritti al progressivo N. 85= l'ultima coppia,
collocato a linea del confine stradale, ossia a
metà della tratta prossima col vico Comune
di Nova, porto scolpita verso Luirano la lettera
I, e verso Nova la lettera N, opportunamente
ammirato. _____

XIII- Strada di Grugnotorto, da Galazzolo al confine
di Nova = lunga Metri 1375,00 _____

Principio questa strada all'usita

orientale dell'abitato al limite del selciato, ove iniziano la Desirata Via Umberto, di cui al N. III lett. O; prosegue con andamento mistilineo nella direzione dominante da ponente a levante, e termina all'incontro del confine territoriale di Nova. - È tutta sistemata in ghiaia; col carreggiabile disposto a colmo fiancheggiato da colatori, larghi in sommità Metri 0.60, profondi in ragguaglio Metri 0.30, dalle sponde a tutta scarpa. - Dividasi nelle seguenti tratti mistili n. c.

Cittadella
Castello
Porta

Tratta 1^a di Metri 205.00 = Drriva all'incontro del primo risvolto verso merrogiorno, ove a sinistra diramasi la strada Campestre detta del Grum; col carreggiabile di larghezza Metri 5.00, fiancheggiato a sinistra da cunetta selciata larga Metri 0.80 per la fuga di Metri 11.50, e nel resto da colatore largo Metri 0.60 corrispondendo dopo la fuga di Metri 44.00 e fino a quella di Metri 150.00 misurata dal principio della strada il piazzale d'accesso al Viale Bagatti-Valsecchi, verso cui trovasi inclinato al piano della strada; ed a destra da cunetta selciata di larghezza di Metri 0.80 per la fuga di Metri 33.00 in principio, ove vi corrisponde il fabbricato Levati, e nel resto da colatore come sopra = La bieletta è inclinata verso ponente nei primi Metri 39.00, e pel resto è discendente verso levante, ove le pluviali varano di scaricarsi nella vasca di contorno disposta nella

quinta tratta 2.^a

Sulla fronte del fabbricato levati trovarsi:
 131= Cartello in istabilità di denominazione della Via
 Umberto, simile a quello descritto al progetto 54.
 A Metri 26,00 dal termine di questa
 tratta incontrasi:

132= Embalo sotto attraversante obliquamente la strada da si-
 nistra a destra, di lunghezza Metri 7,80, in luce di
 Metri 0,40 per Metri 0,25, a spalle di cotto grosse 0,25,
 fondo in selciato, coperto di lastre ruvide in serio, con
 spallette e cappelli simili all'imbocca e sbocca; destinato ad
 trasmettere le acque del colatore sinistro a quello destro,
 per indirizzarle al colatore della seguente tratta
 e scaricarle nella vasca ivi descritta.

Tratta 2.^a di Metri 116,00 = Procede nella direzione da tramontana
 a mezzodì, ed arriva al risvolto verso levante, ove
 diramasi a destra unico privato Radice; col cam-
 giabile largo Metri 4,00, che diminuisce a Me-
 tri 0,70 per alcune parti, fiancheggiato da colo-
 tori come sopra, le cui acque defluscono verso
 mezzogiorno nella vasca di cui in seguito.

A Metri 120,00 circa dal principio di
 questa tratta avrà:

133= Embalo sotto attraversante la strada, di lunghezza Me-
 tri 6,80, in luce di Metri 0,40 per Metri 0,30, con
 spalle, fondo e copertura come il precedente; destinato
 a trasmettere le pluviali del colatore sinistro in quello
 destro, a cui succede unica selciata d'un compa-
 gnamento di lunghezza Metri 19,20, larghezza di
 1,50 metri Metri 0,60 immessa nella vasca di consumo

verso in fine a destra di questa tratta
giace:

134-Vasca di consumo aperta nel fondo fiume per lo scarico delle piuvane provenienti dai colatori; a fondo profondo colle dimensioni misurate al margine superiore di Metri 1.00, colle sponde a tutta scarpa e le acque vengono ivi scaricate mediante canaletto opportunamente tagliato nella attigua ripa, largo in sommità Metri 0.75.

In fine a sinistra al risotto di raccordo colla seguente tratta 3.^a esistente:

135-Due paracani di ceppo foggiate a mezzo cono forca, larghi al piede Metri 0.25 ed in sommità Metri 0.30, alti fuori terra Metri 0.65, ed alquanto inclinati verso il colatore.

Tre di contro a destra trovati:

2)-Cunettone scaviato, in luogo del colatore, per ingrossare i fondi Radice, lungo Metri 6.00, colla larghezza di Metri 2.00 e colla saetta di Metri 0.15; disposto in contro scarpa per rendere più facile il deflusso delle piuvane dc caderiti dalla sequente

Tratta 3.^a di Metri 870,00-Ritorna la strada nello primitive direzione da ponente a levante, e prosegue con andamento mistilineo, spingendosi sino al risotto o destra, ove la strada assume di nuovo la direzione da tramontana a mezzodì; col carreggiabile largo Metri 4.70, fiancheggiato come sopra dai colatori; colla pendenza longitudinale in parte verso ponente, scaricante le acque nella testa dell'vasca di consumo, ed in parte verso levante scaricar-

34°	20°
870	148
60	870
100	100
137°	100
138°	

te le acque nella vasca in seguito descritta nella seguente.
 Tratta d^a di Metri 60,00 = Assume di nuovo l'andamento del
 transmontana a mezzodi spingendosi sino al risolto a
 sinistra, ove la strada riprende la primitiva direzione
 verso levante; col cammeggiabile largo come sopra, fian-
 cheggiato da colatori scaricanti le acque verso mezzodi
 nella seguente:

136= Vasca di consumo aperta nel fondo Casati a destra,
 detta la Palazzana, distante dalla origine strada
 di Metri 3,00; di lunghezza Metri 8,00, in larghezza
 di Metri 6,00, prese in sommità, profonda in
 ragguaglio Metri 3,00, colle spponde a tutta scarpig-
 lia fondo pendente - canaletto di comunicazione dal
 colatore alla vasca, aperto nella riva, largo in
 sommità Metri 0,80.

Tra in corrispondenza:

137= Cambia sotto attraversante la strada di lunghezza Me-
 tri 5,50, di tutto dintos alla descritta al progris-
 so N. 133; destinata a trasmettere le acque
 dal colatore sinistro alla descritta vasca.

138= Cambio per scaricare nella detta vasca le acque del colatore
 destro, di lunghezza Metri 2,50, a spalle di cotto,
 fondo scelciato, e coperto in lastre di serizzo.

Dal ciglio sinistro della strada in corrispon-
 denza all'imbocco della penultima descritta tron-
 colevante:

139= Due paracarri simili a quelli indicati al progr. N. 135.

Tratta 5^a di Metri 100,00 = Riprende l'andamento normale
 verso levante, ed arriva all'incontro del termine
 tritriale di Cova; sempre col cammeggiabile

20
e colatori laterali come sopra, siancanti nell'ultima
descritta vassoo.

In corrispondenza alla linea del confine
territoriale a sinistra da destra sorgono rispettiva-
mente:

140-Termino stradale, o caposaldo, di forma e dimensione
come i già descritti portante inise ed ammirite
sulla faccia verso strada le iniziali P. C. (proprietà
comunale).

141-Termino territoriale di granito, di forma parallelepipedo,
a testa armata alto Metri 0.75 fuori terra, collocato
faccia maggiore verso strada di Metri 0.30, e la
minore di Metri 0.15, portante inise ed ammirite
sulla faccia verso strada le iniziali:

T.
D. C.

(termine di convenzione), e le iniziali N. e P.
rispettivamente sulle facce verso Nord e Pala-
ziosi.

Lungo questa strada trovansi impiantati

142-Sedici - N. 16- copie di termini, o capisaldi in granito
marcanti la larghezza stradale delle descritte tra-
di dimensioni e forme come i già descritti, portan-
tisi sulla faccia verso strada le iniziali P. C.
fatta avvertenza che il termine sul ciglio in cor-
spondenza al Viale Bagatti - Valsecchi venne
abbassato al livello della strada, essendo ioi la
larghezza di Metri 6.20 misurata dal termine
collocato all'opposto ciglio.